

2.0UT

FONDVALLE

2 CM PORCELAIN STONEWARE

2

Il progetto 2.OUT

The 2.OUT project - Le projet 2.OUT - Das 2.OUT-Projekt

6

Gamma colori

Colour range - Gamme de couleurs - Farbauswahl

8

Applicazioni

Applications - Applications - Anwendungen

12

Sistemi di posa

Installation methods - Systèmes de pose - Verlegesysteme

16

Ambientazioni

Settings - Mises en ambiance - Raumsituationen

34

Pezzi speciali

Trims - Pièces spéciales - Formteile

38

Informazioni tecniche

Technical info - Informations techniques - Technische Informationen



Fondovalle amplia la propria offerta di superfici per il design e l'architettura con 2.OUT, il progetto di lastre in gres porcellanato con spessore 2 cm specificamente sviluppato per utilizzi outdoor.

Resistenza, versatilità e facilità di posa incontrano l'eccellenza estetica e produttiva Fondovalle, per vestire anche gli spazi esterni dello stile 100% Made in Italy, dai fondi ai pezzi speciali.

4

Fondovalle extends its offer of surfaces for interior design and architecture with 2.OUT, the project of porcelain stoneware slabs 2 cm thick specifically developed for outdoor uses.

Strength, versatility and ease of installation combine with Fondovalle's excellence in looks and production, to cover even outdoor spaces in 100% Made in Italy style, from plain tiles to trims.

Fondovalle élargit sa gamme de surfaces pour le design et l'architecture avec 2.OUT, le projet de dalles en grès cérame de 2 cm d'épaisseur, tout spécialement mis au point pour l'extérieur.

Résistance, polyvalence et simplicité de pose rencontrent l'excellence esthétique et productive de Fondovalle, pour habiller aussi l'extérieur avec la classe 100 % Made in Italy; des fonds aux pièces spéciales.

Fondovalle erweitert das Angebot an Flächenbelägen für Interior Design und Architektur mit 2.OUT, Feinsteinzeugplatten in Stärke 2 cm, die speziell für Outdoor-Anwendungen konzipiert wurden.

Sie zeichnen sich durch Robustheit, Vielseitigkeit und einfache Verlegung aus. Das erlesene Design und die hohe technische Qualität der Produkte von den Grundfliesen bis zu den Formteilen ermöglichen Gestaltungskonzepte für den Außenbereich im unverwechselbaren italienischen Stil.

5

Continuità interno esterno: stile senza confini.

Le soluzioni 2.OUT possono essere applicate in coordinato ai pavimenti in 10 e 6.5 mm, permettendo così di creare ambienti dal grande impatto estetico nei quali terrazzi, patio e cortili diventino la naturale estensione dei propri spazi indoor.

Indoor-outdoor continuity: boundless style.

2.OUT solutions can be installed matched with the 10 and 6.5 mm floor coverings, to create design schemes with strong aesthetic impact, in which terraces, patios and yards become the natural extension of your indoor spaces.

Continuité intérieure extérieure: une classe illimitée.

Les solutions 2.OUT peuvent se coordonner aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des espaces de grand impact esthétique, où les terrasses, les jardins et les cours deviennent le prolongement naturel des cadres intérieurs.

Fließende Übergänge zwischen drinnen und draußen: Stil ohne Grenzen.

Die 2.OUT Lösungen ermöglichen die Kombination mit passenden Indoor-Belägen in 10 und 6,5 mm Stärke und somit weitläufige Gestaltungskonzepte, bei denen Terrassen, Veranden und Höfe zu einer natürlichen Erweiterung der Innenräume werden.



PIGMENTO

Plain concrete look

La gamma cromatica: le collezioni.

Al fascino sofisticato di Planeto, collezione effetto pietra disponibile in quattro diversi toni colore, si aggiungono due collezioni effetto cemento: Portland, dallo stile deciso e Pigmento, caratterizzato da una grafica più morbida e delicata.



The colour range: the collections.

The sophisticated allure of Planeto, a stone-look collection available in four different colour shades, is now joined by two concrete-look collections: the striking Portland and Pigmento, with more subtle, delicate graphic design.

8

La palette de couleurs: les collections.

Le charme sophistiqué de Planeto, collection effet pierre en quatre colorations, est rejoint de deux collections effet béton : Portland au style franc, et Pigmento qui se distingue par une texture graphique plus suave et délicate.



PLANETO

Stone look

Die Farbpalette: Die Kollektionen

Planeto, die elegante Kollektion in Steinoptik in vier verschiedenen Farbtönen, wird durch zwei Kollektionen in Betonoptik – Portland und Pigmento – ergänzt: die eine mit markanter Optik, die andere mit weicher und zarter Anmutung.

PORLAND

Raw concrete look



80x80cm ≈ 2cm Grip
31,5x31,5" 0,8"

Un'unica soluzione per ogni esigenza, estetica o progettuale.



Just one solution for all aesthetic or architectural needs.

Versatility and strength are the two main characteristics of the 2.OUT solutions. In fact, their plain and trim tiles can be used in every application, with no worries about resistance to weather or wear over time.

Une seule solution pour toutes les exigences, esthétiques ou conceptuelles.

Polyvalence et résistance sont les deux principales caractéristiques des solutions 2.OUT. En effet, les fonds et les pièces spéciales se prêtent à toutes les applications, sans craindre les intempéries ni l'usure du temps.

Eine einzige Lösung für jede Gestaltungsanforderung.

Vielseitigkeit und Robustheit sind die Hauptmerkmale der 2.OUT-Lösungen. Die Grundfliesen und Formteile eignen sich für jede Art von Anwendung und können ohne Angst vor Witterungseinflüssen oder Abnutzung verlegt werden.

APPLICAZIONI

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle soluzioni 2.OUT. Fondi e pezzi speciali infatti possono essere impiegati in ogni applicazione, senza paura delle intemperie o dell'usura del tempo.

Libertà e facilità di posa in ogni contesto, residenziale o commerciale.

Le lastre 2.OUT possono essere posate facilmente e in diversi modi: dalla tradizionale posa incollata fino alla posa diretta su erba e ghiaia o la posa sopraelevata su piedini.



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31.5"x31.5"

12

13

**Unrestricted, easy installation
in any context, residential or commercial.**
2.OUT slabs are easy to install in a variety of ways, from the conventional glue method to laying directly on grass and gravel, or raised installation on pedestals.

**Liberté et facilité de pose dans tous les contextes,
résidentiels ou commerciaux.**
Les dalles 2.OUT se posent en toute simplicité et de plusieurs façons : de la classique pose collée à la pose directe sur gazon et gravier, sans oublier la pose surélevée sur plots.

**Viele Optionen und eine einfache Verlegung,
egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich.**
Die 2.OUT-Platten können einfach und auf verschiedene Arten verlegt werden: traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder auf Stelzlagern.


Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern




I sistemi di posa 2.OUT

The 2.OUT installation systems | Les systèmes de pose 2.OUT | Die Verlegesysteme 2.OUT


Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich





Posa su erba

Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras





Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern



14

① Massetto: 30/40 cm
Screed: 30/40 cm
Chape: 30/40 cm
Estrich: 30/40 cm

② Colla per piastrelle da esterno
Glue for outdoor tiles
Colle pour carreaux d'extérieur
Kleber für Outdoor-Fiesen

③ Fondovalle 2.OUT

① Terreno
Soil
Terrain
Erdreich

② Ghiaia Ø3/6 mm: 5/8 cm
Gravel Ø3/6 mm: 5/8 cm
Gravier Ø3/6 mm: 5/8 cm
Kies Ø3/6 mm: 5/8 cm

③ Manto Erboso
Turf
Gazon
Gras

④ Fondovalle 2.OUT

① Terreno
Soil
Terrain
Erdreich

② Massetto: 10/20 cm con 0,5/2% di pendenza
Screed: 10/20 cm with 0,5/2% slope
Chape: 10/20 cm avec inclinaison de 0,5/2 %
Estrich: 10/20 cm mit 0,5-2 % Gefälle

③ Ghiaia Ø3/6 mm: 10/30 cm
Gravel Ø3/6 mm: 10/30 cm
Gravier Ø3/6 mm: 10/30 cm
Kies Ø3/6 mm: 10/30 cm

④ Fondovalle 2.OUT

① Massetto: 15/25 cm
Screed: 15/25 cm
Chape: 15/25 cm
Estrich: 15/25 cm

② Supporti
Pedestals
Plots
Stelzlager

③ Fondovalle 2.OUT

④ Eventuali impianti
Any utility systems
Équipements éventuels
Eventuelle Anlagen

15

! I suggerimenti di posa sono puramente indicativi per la tipologia di applicazione. Si invita a valutare le normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte. Installation suggestions are purely guideline for the type of application. The specific regulations in force in each individual country should be considered to ensure installation to the proper standard. Les conseils de pose sont donnés à titre purement indicatif pour le type d'application. Nous vous invitons à examiner les réglementations spécifiques de chaque pays pour garantir une pose dans les règles de l'art. Die Empfehlungen für die Verlegung sind unverbindliche Richtangaben zur Art der Anwendung. Für eine fachgerechte Ausführung wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen Bezug zu nehmen.



Lo stile Fondovalle e nessun compromesso sulle prestazioni.

Fondovalle style and superb performances.

Le style Fondovalle et zéro compromis sur les performances.

Der Fondovalle Stil und kompromisslose technische Qualität.

16



Resistente agli shock termici

Resistant to thermal shock
Résistant aux chocs thermiques
Temperaturwechselbeständig



Facile da pulire

Easy to clean
Facile à nettoyer
Reinigungsfreundlich




Resistente alle macchie

Resistant to stains
Résistant aux taches
Fleckbeständig



Resistente agli acidi

Resistant to acids
Résistant aux acides
Säurebeständig



Facile da rimuovere e riposizionare

Easy to remove and replace
Facile à retirer et à remplacer
Leicht abnehmbar und austauschbar



Resistente al gelo

Frostproof
Résistant au gel
Frostsicher



Facile da posare

Easy to install
Facile à poser
Leicht zu verlegen



Resistente all'acqua

Resistant to water
Résistant à l'eau
Wasserdicht



100% Made in Italy



Resistente ai carichi

Resistant to loads
Résistant aux contraintes
Belastbar



Non scolora al sole

Resistant to fading
Résistant à la décoloration
Lichtecht



Resistente ai graffi

Resistant to scratches
Résistant aux rayures
Kratzfest



Antislip

Anti-slip
Antidérapant
Rutschhemmend



Resistente ai sali

Resistant to salt
Résistant au sel
Salzbeständig



Continuità interno-esterno

Indoor-outdoor continuity
Continuité entre intérieur et extérieur
Fließender Übergang zwischen Innen- und Außenbereich



Carrabile (posa su massetto)

Drive-over (installation on screed)
Carrossable (pose sur chape)
Carrabile (posa su massetto)



Basso indice di riflettanza solare

Low solar reflectance index
Faible indice de réflectance solaire
Befahrbar (Verlegung auf Estrich)



18

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"

Furniture: Stone Lab Basaltina

19



20

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Infinito2.0 Pietra Grey

Estetica senza compromessi,
grazie alla continuità tra
interno ed esterno.



21

Immaculate aesthetics thanks to
indoor-outdoor continuity.

Une esthétique sans compromis
grâce à la continuité entre intérieur
et extérieur.

Immaculate aesthetics thanks to
indoor-outdoor continuity.

PIGMENTO

Plain concrete look

80x80cm
31,5"x31,5"

2cm
0,8"

Superficie Grip
Grip Surface, Finition Grip, Rutschhemmende Oberfläche

Rettificato
Rectified, Rectifiée, Rektifiziert

V2

Classe 5

A

R11

C

DCOF
>0,42

BS EN 16165_C
AS 4586
UNE-ENV 12633

Gesso
80x80cm
31,5"x31,5"
PGM132

Fango
80x80cm
31,5"x 31,5"
PGM131

Polvere
80x80cm
31,5"x 31,5"
PGM133




24

Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Acidic Corten

25

Una gamma completa e versatile
di pezzi speciali per ogni necessità
e massima libertà progettuale.



26

A full, versatile range of trims
for all needs and for the utmost
architectural freedom.

Une gamme complète et polyvalente
de pièces spéciales pour toutes les
applications et pour la plus grande
liberté conceptuelle.

Ein umfassendes und vielseitiges
Sortiment an Formteilen für
jeden Bedarf bietet maximale
Gestaltungsfreiheit.



27

Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"
Planeto Mars 80x80 . 31,5"x31,5"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

PLANETO

Stone look

80x80cm
31,5"x31,5"

2cm
0,8"

Superficie Grip
Grip Surface, Finition Grip, Rutschhemmende Oberfläche

Rettificato
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

V3

Classe 5

A

R11

C

**DCOF
>0,42**

BS EN 16165_C
AS 4586
UNE-ENV 12633

Venus

80x80cm
31,5"x31,5"
PNT176

Moon

80x80cm
31,5"x31,5"
PNT178

Mars

80x80cm
31,5"x31,5"
PNT177

Jupiter

80x80cm
31,5"x31,5"
PNT179



Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold | Portland Jordan



32

Portland Jordan 2.OUT 80x80 .31,5"x31,5"

Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

Un maggiore spessore per prestazioni superiori, anche in contesti pubblici e commerciali.



33

Greater thickness for even better performances, including in public and commercial locations.

Plus d'épaisseur pour plus de performances, même dans les lieux publics et commerciaux.

Eine größere Stärke für hervorragende technische Lösungen, auch in öffentlichen und gewerblichen Bereichen.

PORTLAND

Raw concrete look

80x80cm
31,5"x31,5"

2cm
0,8"

Superficie Grip
Grip Surface, Finition Grip, Rutschhemmende Oberfläche

Rettificato
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

V2

Classe 5

A

R11

C

DCOF
>0,42

BS EN 16165_C
AS 4586
UNE-ENV 12633

Jordan

80x80cm
31,5"x31,5"
PTL299

Hood

80x80cm
31,5"x31,5"
PTL298

Lassen

80x80cm
31,5"x31,5"
PTL300



La gamma dei pezzi speciali

La gamma dei pezzi speciali sviluppati per il progetto 2.OUT fornisce un ulteriore ventaglio di possibilità per il mondo del gardening e dell'outdoor: scale, gradoni e angoli, tutti disponibili anche con soluzione antigocciolo "no drip".

36

The range of trims

The range of trims developed for the 2.OUT project provides an additional array of possibilities for gardens and outdoor locations: stairs, steps and corners, all also available in "no drip" version.

La gamme des pièces spéciales
La gamme des pièces spéciales faites pour le projet 2.OUT amplifie encore plus les possibilités pour l'univers du jardinage et de l'extérieur : escaliers, marches et angles, tous les éléments aussi avec solution anti-goutte « no drip ».

Das Sortiment der Formteile
Das Sortiment der für 2.OUT entwickelten Formteile eröffnet weitere Möglichkeiten für Garten- und Outdoor-Projekte: Treppen, Stufenplatten und Ecken, die alle auch mit „No Drip“-Lösung erhältlich sind.

Gradone toro




Gradone toro lineare
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone toro angolare DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone toro angolare SX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone toro angolare INT SX-DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Elemento L



Elemento L lineare
40x80x5cm
15,75"x31,50"x1,97"



Elemento L angolare DX
40x80x5cm
15,75"x31,50"x1,97"



Elemento L angolare SX
40x80x5cm
15,75"x31,50"x1,97"

Gradone cover




Gradone cover lineare
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare SX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare INT SX-DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



COVER STEP continuità lungo tutta la superficie

Grazie alla grafica presente su tutta la superficie, le soluzioni COVER, ingegnerizzate direttamente da Fondovalle, uniscono alla completezza dei pezzi speciali un effetto estetico senza compromessi.

Continuity over the entire surface

With patterning across the whole surface, COVER solutions, engineered in-house by Fondovalle, provide a complete range of trims with impeccable look.

Continuité sur toute la surface

Avec leur texture graphique sur toute la surface, les solutions COVER, mises au point directement par Fondovalle, perfectionnent l'exhaustivité des pièces spéciales avec un effet esthétique sans compromis.

Einheitliche Optik auf der gesamten Fläche

Durch ihre Oberflächenstruktur vereinende direkt von Fondovalle entwickelten COVER-Lösungen ein umfassendes Sortiment an Formteilen mit einer kompromisslosen Optik.



Caratteristiche Tecniche

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
L < 120 cm				
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 2 cm V ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
L < 120 cm				
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A + B + C	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	UNI EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 11 Pigmento 2.0UT ** Planeto 2.0UT ** Pigmento 2.0UT **	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 ** wet rubber 4S: ≥ 36 ** Portland,	Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	on request P3	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36* Pigmento, Planeto,	P3 ** Portland P3: un request ** Pigmento, Planeto
				Conforme Compliant Conforme Konform
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2 ** Portland, Class 2 on request ** Pigmento, Planeto	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo. | With treatment available on request. Check rating for each production batch. | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production. | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo. | Declared values obtained by laboratory tests. They might vary depending on the production batch.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

11/2022

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally
or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo
strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it
deems necessary, to make technical and formal
changes to the data included herein. The colours are
purely illustrative.



MISTO
Carta

FSC® C028833

FONDovalle

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it